

ANTIVANDAL KAMERA ZA VIDEO-NADZOR

Senzor slike: 1/3" Sony Super HAD

Horizontalna rezolucija: 420 TV linija

Minimalni osvetljaj: 0 lux-a

Ic osvetljenje: 24 led diode

Kućište: antivandal

Zaštita od vlage i kiše: IP 66

Objektiv: 4.3 mm

POJAČAVAČ SIGNALA SA FREKVENTNO KOMPENZOVANOM KARAKTERISTIKOM

Pojačanje 18 dB VHF – 25 dB UHF

Maksimalni izlazni nivo V_o (-60dB IMD) 121dB μ VMaksimalni ulazni nivo signala 96 dB μ V

Izvedena regulacija pojačanja

Šumni broj 4.3 dB

Potrošnja +12V/120 mA

Frekventni opseg 47-865 MHz

Priključci tipa

MODULATOR SIGNALA

Mikroprocesorski kontrolisani RF modulator

3-cifreni displej za biranje kanala

Izlazni nivo: 7 dBm/V min

Izlazna impedansa: 75 oma

Raspon kanala: 21-69 UHF

Izlazni konektor: F tipa

SKRETNICA ZA INSERTOVANJE KANALA

Dodavanje novih kanala u postojeći sistem bez modifikacije postojećeg sistema